GARAX
SUPER ELECTRONICS LIGHTING SYSTEM

HID CONVERSION KIT ギャラクス HIDコンバージョンキット
HID DISCHARGE BULB 純正HIDヘッドライト車用交換バルブ

Vol.2
2008.02.01現在

ギャラクスHIDコンバージョンキット / ギャラクス純正HIDヘッドライト車用交換バルブ 適合表

K'SPEC 発売元：株式会社ケースペック 〒447-0076 愛知県碧南市白砂町3丁目26番地 TEL:0566(45)2055 FAX:0566(45)2056 E-MAIL:info@kspec.co.jp http://garax.jp

NISSAN

車種名	年式	型式	純正バルブ Hi側	純正バルブ Lo側	フォグランプ	Low側適合可否	Low側取付時の適合情報 備考
180X	H1.4～H11.1	S13	H4		H3	―	純正防水ゴムカバーが、カプラーと一体式のため、取り付け不可
ADバン	H2.9～H11.5	Y10	シールドビーム		H3	―	
			H4			―	
	H11.6～	Y11	H4			○	
Be-1	S62.1～S62.12	BK10	H4			―	後方スペース不足のため取り付け不可
X-TRAIL	H12.11～H15.5	T30	H4		H3	△	バルブ後方スペース確認必要
			H1	D2R		○	HID装着車
	H15.6～	T30	H4		H11	―	後方スペース不足のため取り付け不可
			H1	D2R		○	HID装着車
アニベール(サリュー含)	H2.5～H10.8	W10	H4		H3	○	
			H2	H4		○	車輌電源が2極はH4S、3極はH4 Hi/Lo
	H10.8～	W11	H1	H1		△	バルブ後方樹脂カバーありカット加工必要
			H1	D2R		○	HID装着車
インフィニティQ45	H1.10～H5.6	G50	H4		H3	―	球切れ警告灯点灯、トリップメータ使用不能
	H5.6～H8.9		H3C	H4	H3C	―	球切れ警告灯点灯、トリップメータ使用不能
ウィングロード	H8.5～H11.4	Y10	H4		HB4	○	
			H1	H1	H3	―	
	H11.5～H13.11	Y11	IH01		H3	―	特殊バルブのため取付不可
	H13.11～		HB3	HB4	or	○	
			HB3	D2R	H11	○	HID装着車
	H17.11～	Y12	HB3	HB4	HB4	○	
エルグランド	H9.5～H12.8	E50	H4		H1	―	後方スペース不足のため取り付け不可
	H12.8～H14.5		HB3	HB4	or	△	バルブ後方防水カバーに穴あけ加工要
			HB3	D2R	H3	○	HID装着車
	H14.5～H16.8	E51	HB3	H7	H3	○	
			HB3	D2R	or	○	HID装着車
	H16.8～		HB3	D2R	H11	○	HID装着車
プロジェクター アクティブAFS付き			HB3	D2S		○	HID装着車
エキスパート	H11.6～	W11	H4			―	防水カバーに接触するため取付不可
オッティ	H17.6～	H91W	H4			―	後方スペース不足のため取り付け不可
			HB3	H1		○	
			HB3	D2S		○	HID装着車
	H18.10～	H92W	H4			△	バルブ後方のスペース確認必要
			HB3	D2S		○	HID装着車
キャラバンホーミー	S61.9～H13.4	E24	H4		H3C	―	後方スペース不足のため取り付け不可
	H13.4～	E25	H4		H3a		
キューブ	H10.2～H14.10	Z10	H4		H3	○	
			D2R			○	HID装着車
	H14.10～	Z11	H4		HB4	○	
			D2R			○	HID装着車
クルー	H6.1～	K30	H4		H3	○	
サニー	H2.1～H6.1	B13	H4		H3	○	
	H6.1～H10.10	B14	H4			○	
	H10.10～	B15	IH01		H3/H11	―	特殊形状バルブのため取り付け不可
サファリ(12V使用)	S62.10～H9.8	Y60系	H4			○	
	H9.10～	Y61系	H4			○	
			D2S			○	HID装着車
シルビア プロジェクター	S63.5～H3.1	S13	H3	H3C		○	
プロジェクター	H3.1～H5.10		H3	H1		―	特殊台座形状
ノーマルヘッド	S63.5～H5.10		H3C	H4		○	車輌電源が2極はH4S、3極はH4 Hi/Lo
ノーマルヘッド	H5.10～H8.6	S14	H3C	H4		○	車輌電源が2極はH4S、3極はH4 Hi/Lo
プロジェクター	H8.6～H11.1		H1	H1		○	
シルビア	H11.1～H14.8	S15	HB3	H1	H3	△	バルブ挿入口拡大加工要
			HB3	D2S		○	HID装着車
シーマ	S63.1～H3.8	Y31	H4		H3c	―	球切れ警告灯点灯
	H3.8～H8.6	Y32	H4		H3		
	H8.6～H9.9	Y33	H1	H4	H3	○	車輌電源が2極はH4S、3極はH4 Hi/Lo
	H9.9～H13.1		H1	D2R	H3	○	HID装着車
	H13.1～	F50	H4			○	
			H1	D2S		○	HID装着車
スカイライン ノーマルヘッド	S60.8～H1.5	R31	H1	H4		○	
プロジェクター	S62.8～H1.5		H3	H3C		○	
ノーマルヘッド	H1.5～H5.8	R32	H4		H3C	○	
プロジェクター	H1.5～H3.8		H3	H3C	H3	○	
プロジェクター	H3.8～H5.8		H3	H1		―	特殊台座形状
2Dr,4Dr	H5.8～H8.1	R33	H1	H1	H3	△	シェード(遮光板)までの距離確認要
2Dr	H8.1～H10.5		H1	H1	H3	△	シェード(遮光板)までの距離確認要
4Dr	H8.1～H10.5		H4			○	
2Dr	H10.5～H13.6	R34	HIR	D2R		○	HID装着車
4Dr			HB3	H1		○	
4Dr			HIR	D2R		○	HID装着車
2Dr	H15.1～	V35	H4	D2R		○	HID装着車
4Dr	H15.6～		H4	D2R		○	HID装着車

NISSAN

車種名	年式	型式	純正バルブ Hi側	純正バルブ Lo側	フォグランプ	Low側適合可否	Low側取付時の適合情報 備考
スカイラインGT-R	H1.8～H3.8	BNR32	H3	H3C		○	
	H3.8～H7.1		H3	H1		―	特殊台座形状
	H1.8～H7.1		H4			○	
	H7.1～H11.1	BCNR33	H1	H1		△	シェード(遮光板)までの距離確認要
			H1	D2S		○	HID装着車
	H11.1～H14.8	BNR34	HIR1	D2R		○	HID装着車
ステージア	H8.10～H10.9	C34	H4		H3	○	
	H10.9～H13.10		HB3	H1	or	△	バルブ挿入口拡大加工要
			HB3	D2R	H3c	○	HID装着車
	H13.10～H16.8	HM35	H4	H1		△	バルブ挿入口拡大加工要
			H4	D2R		○	HID装着車
	H16.8～		H4	D2R		○	HID装着車
セドリック・グロリア	S62.6～H3.6	Y31	H4		H3C/H3	○	
セドリック・グロリア プロアム系	H3.6～H7.6	Y32	H4		H3	○	
	H7.6～H11.6	Y33	H4			○	
Gツーリスモ	H3.6～H7.6	Y32	H3C	H4		○	車輌電源が2極はH4S、3極はH4 Hi/Lo
	H7.6～H9.6	Y33	H1	H4		○	車輌電源が2極はH4S、3極はH4 Hi/Lo
	H9.6～H11.6		H1	D2R		○	HID装着車
セドリック・グロリア	H11.6～	Y34	HB3	H1	H3 or	○	
			HB3	D2R	HB4	○	HID装着車
セフィーロ ノーマルヘッド	S63.9～H6.8	A31	H4		H3C	○	
プロジェクター	S63.9～H2.7		H3	H3C		○	
プロジェクター	H2.7～H6.8		H3	H1		―	特殊台座形状
セフィーロ	H6.8～H10.12	A32	H4		H3	○	
	H10.12～H15.2	A33	HB3	HB4	H3	△	遮光板までの距離確認要
			HIR	D2R		○	HID装着車
セフィーロワゴン	H9.6～H11.8	WA32	H4		H3	○	
	H11.9～H12.7		H1	H1		○	
セレナ	H3.6～H11.6	C23	H4			○	
	H11.6～H13.12	C24	IH01		H3	―	
	H13.12～H17.6		H4			○	
	H11.6～H17.6		H1	D2R		○	HID装着車
	H17.6～	C25	H4		H8	○	
			D2R			○	HID装着車
ダットサンピックアップ	S60.8～H8.12	D21	H4			○	
	H9.1～	D22	H4			○	
ティアナ	H15.2～	J31	H7	H1	H11	○	
			H7	D2R		○	HID装着車
	H17.12～		H7	H11		○	
ティーノ	H10.12～	V10	HB3	H1	H3	―	特殊形状台座
テラノ	S61.8～H7.9	D21	H4			○	
	H7.9～H8.9	R50	H4			○	
	H8.9～		H4			○	
			HB3	D2S		○	HID装着車
テラノレグラス	H8.8～H14.8	JR50	H4			○	
			HB3	D2S	H3	○	HID装着車
パオ	H1.1～H2.10	PK10	H4			○	
ティーダ/ラティオ	H16.9～	C11	H4		H8	○	
			D2R/D2S			○	HID装着車
ノート	H17.1～	E11	H4		H8	○	
			D2R			○	HID装着車
フーガ	H16.10～	Y50	HB3	D2S		○	HID装着車
			HB3	H1		○	異常点灯のため取り付け不可
バサラ	H11.11～	U30	HB3	H1	H3	△	バルブ後方樹脂製カバー加工必要
			HIR1	D2R		○	HID装着車
パルサー	S61.5～H2.7	N13	H4		H3	○	
	H2.8～H7.1	N14	H4		H3	○	
	H7.1～H12.9	N15	H4		H3	○	
フィガロ	H3.2～H3.12	FK10	H4			○	
フェアレディZ	S58.9～H1.7	Z311	H4			○	
	H1.7～H12.8	Z32	H1	H3C		○	
	H10.10～H12.8		H1	D2S		○	HID装着車
	H14.7～	Z33	H7	D2R		○	HID装着車
	H17.9～		D2S			○	HID装着車
プリメーラ	H2.2～H7.8	P10	H4		H3	○	
プリメーラ カミノ含	H7.9～H9.9	P11	H4			○	
カミノ,ワゴン含	H9.9～H13.1		H1	H1	H3	―	シェードに接触するため取り付け不可
			H1	D2R		○	HID装着車
カミノ,ワゴン含	H13.1～	P12	HB3	HB4		―	シェードに接触するため取り付け不可
			HB3	D2R		○	HID装着車
ブルーバード	H3.9～H7.12	U13	H4		H3	○	
ルグラン	H8.1～H13.8	U14	H4			―	リフレクター(反射板)の影響で黄色に発光
SSS	H8.1～H9.9		HB3	H1		○	
SSS	H9.9～H13.8		HB3	H1		○	HID装着車
			HB3	D2R		○	
シルフィ	H112.8～	G10	IH01		H3	―	特殊形状バルブのため取り付け不可
			H1	H1		○	
			H1	D2R		○	HID装着車
	H17.12～	KG11,NG11	HB3	HB4		○	
		G11	HB3	D2R	H8	○	HID装着車

純正規格対比表	純正規格	D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4(Hi・Lo共用)	H4(Loのみ)	H7	H9・H11	HB3(9005)	HB4(9006)
	GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4 Hi/Lo切替	H4 Lo固定	H7	H9/H11	HB3	HB4

■ 球切れ警告灯・警告音付きの車輌の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合が御座いますので予めご了承ください。
■ 本適合表に掲載されている適合バルブは参考用として掲載しております。交換の際には必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認下さい。

和暦、西暦(下2桁)対照一覧	和暦	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20
	西暦	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08

「バルブ形状適合表」で装着(取り付け)可の場合でも、車の個体差により、取り付け不可になる場合がまれにございます。

NISSAN

車種名	年式	型式	純正バルブ Hi側	純正バルブ Lo側	フォグランプ	Low側適合可否	Low側取付時の適合情報 備考
プレサージュ	H10.6～H15.7	U30	HB3	H1	H3	○	
			HB3	D2R		○	HID装着車
	H15.7～	U31	H4		H11	○	
			D2R			○	HID装着車
	H18.5～		H7	H11		○	
			H7	D2S		○	HID装着車
プレジデント	H2.10～H10.12	JHG50	H4			ー	球切れ警告灯点灯
	H10.12～H15.10		H1	D2R	H3	○	HID装着車
	H15.10～	PGF50	HB3	D2S	H3a	○	HID装着車
プレセア	H2.6～H6.12	R10	H4		H3/H3C	○	
	H7.1～	R11	H4		H3	○	
プレーリー	H63.9～H7.8	M11	H4			○	
JOY	H7.8～H10.11	M11	H4			○	
リバティ	H10.11～H13.5	M12	H1	H1	H3	○	
マーチ	H4.1～H14.3	K11	H4		H3	○	
	H14.3～	K12	H4		H11	○	
			D2R			○	HID装着車
ミストラル	H6.6～H11.2	R20	H4		H3/HB4	○	
モコ	H14.4～	MG21	H4		H8	○	
	H18.2～	MG22S	H4			○	
ラシーン	H6.12～H12.8	NB14	H4			○	
フォルザ	H10.4～		HB3	HB4		○	
ラルゴ ハイウェイスター含	H5.5～H11.6	W30	H4		H3C	○	
ハイウェイスターツーリング	H9.10～H11.6		HB3	H1	H3	ー	純正バルブソケット形状が特殊なため
リバティ	H10.11～H13.5	M12	H1	H1			
	H13.5～		H4	HB4	H3	○	
ムラーノ	H16.9～	Z50	D2S		HB4	○	HID装着車
ラフェスタ	H16.12～	B30	H4		H8	○	
			H1	D2R		○	HID装着車
ルキノ	H6.5～H11.4	B14	H4		H3	○	
ルネッサ	H9.10～H13.7	N30	H1	H1	H3	ー	シェードに接触するため取り付け不可
			H1	D2R		○	HID装着車
レパート	S61.2～H13.12	F31	H1	H4		○	車輌電源が2極はH4S、3極はH4 Hi/Lo
	S63.8～H4.6		H4		H3	○	
Jフェリー	H4.6～H8.2	JPY32	H4			○	
	H8.3～H11.6	Y33	H4			○	
ローレル	H1.1～H4.12	C33	H4		H3	○	
	H5.1～H9.6	C34	H4			○	
ローレル メダリスト	H9.6～H11.8	C35	H4		H3	○	
メダリストクラブS	H11.8～		H1	H1		○	
			H1	D2R		○	HID装着車

純正規格対比表	純正規格	D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3・H3a・H3c・H3d	H4（Hi・Lo共用）	H4（Loのみ）	H7	H9・H11	HB3（9005）	HB4（9006）
	GARAX HIDシリーズ	純正交換HID GARAX D2C	純正交換HID GARAX D4C	H1	H3	H4【Hi/Lo】切替	H4【Lo】固定	H7	H9/H11	HB3	HB4

■ 球切れ警告灯・警告音付きの車輌の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合が御座いますので予めご了承ください。
■ 本適合表に掲載されている適合バルブは参考用として掲載しております。交換の際には必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認下さい。

和暦、西暦（下2桁）対照一覧	和暦	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20
	西暦	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08

「バルブ形状適合表」で装着（取り付け）可の場合でも、車の個体差により、取り付け不可になる場合がまれにございます。